















年度 別		福井県交流文化部ブランド課				KISHO KUROKAWA architect & associates 黒川紀章建築都市設計事務所 一級建築士事務所 東京都知事登録 第59892号 管理建築士 一級建築士登録 第164582号 高橋守男				承認 approve	校閲 check	製図 drawing	製図 drawing	工事名称	恐竜博物館の機能強化にかかる展示工事	図面番号	DB-EX-312
R 2	令和 3 年 3 月	第一分類	第二分類	第三分類	審 査									図面名称	映像・音響システム-サイン-01	縮 尺 (A3) NON	

22型液晶ディスプレイ × 2		管理PC		UPS		HDメディアプレーヤー × 8		microSD × 8	
									
型 名 : IOデータ LCD-DF221EDB		型 名 : エプソン Endeavor MR4900		型 名 : オムロン BY75SW		型 名 : BrightSign HD1024		型 名 : BrightSign BS/SDHC-8C10	
表示サイズ : 21.5型カラーワイドTFT液晶(1920×1080)		C P U : インテルCore i5-10600プロセッサ 4.1GHz		運転方式 : 商用運転時、入力電圧スルー出力		対応フォーマット : ビデオ/1080PまでのBMP、JPEG、PNG オーディオ/MP2、MP3、AAC、FLAC、OGG、WAV		容 量 : 8GB	
入力端子 : HDMI・ディスプレイポート・ミニD-sub15ピン 音声-ミニステレオジャック		メ モ リ : 8GB SSD256GB		バックアップ時間 : 750VA 5分以上		出 力 : ビデオ:MicroSD/HDMI出力(フロント) オーディオ:ステレオミニジャック(リア)		ク ラ ス : CLASS10	
消費電力 : AC100V 19W		消費電力 : AC100V 402.4W(最大構成時)		消費電力 : AC100V 40W		消費電力 : DC12V 1.5A		カードタイプ : microSDHC	
サ イ ズ : W=502 H=360 D=199(スタンドあり)		サ イ ズ : W=98 H=357 D=395.5		サ イ ズ : W=90 H=298 D=322		サ イ ズ : W=159.9 H=22 D=144.2		:	
質 量 : 約3.5kg(スタンドあり)		質 量 : 約7Kg		質 量 : 約10Kg		質 量 : 340g		:	
4KHDMI光延長器・送信器 × 9		4KHDMI光延長器・受信器 × 9		L2スイッチ		ビデオプロセッサ × 2		マトリックススイッチャー	
									
型 名 : IMAGENICS CRO-UF1T		型 名 : IMAGENICS CRO-UF1R		型 名 : アライドテレシス AT-GS950/48		型 名 : VNS G-901		型 名 : IMAGENICS DVX-1616A	
入出力端子 : HDMIコネクタ→入力SC型コネクタ		入出力端子 : SC型コネクタ→HDMIコネクタ入力		ポート数 : 10/100/1000BASE-T×48ポート		入出力端子 : 入力・HDMI×3、DisplayPort×2 出力・HDMI×1		デジタル入力 : DVI-D・24ピンコネクタ×16系統	
伝送距離 : OM4/3:~1000M、OM2:~100M		伝送距離 : OM4/3:~1000M、OM2:~100M		端子形状 : RJ45モジュラージャック		制御端子 : RS-232C×1、USB端子×1、RJ45×1		デジタル出力 : DVI-D・24ピンコネクタ×16系統	
消費電力 : DC5V 1.2A 6W		消費電力 : DC5V 1.2A 6W		消費電力 : AC100~240V 51W		消費電力 : DC12V 0.6A/7.2W		消費電力 : AC100~240V 145W	
サ イ ズ : W=100 H=25 D=150		サ イ ズ : W=100 H=25 D=150		サ イ ズ : W=440 H=44 D=250		サ イ ズ : W=220 H=41 D=161		サ イ ズ : W=422 H=133 D=312	
質 量 : 約500g		質 量 : 約500g		質 量 : 3.95Kg		質 量 : 0.87Kg		質 量 : 約8.5Kg	
40型液晶ディスプレイ × 2		43型液晶ディスプレイ × 4		55型液晶ディスプレイ × 3		マルチディスプレイ天吊金具 +シーリングプレート+可変式延長ポール		※機器については同等品とする	
									
型 名 : NEC LCD-V404		型 名 : パナソニック TH-43SF2J		型 名 : パナソニック TH-55VF2HJ		型 名 : テーフ LCM2X1U+CMA110+CMS0305			
画 素 数 : 1920(水平)×1080(垂直)		画面サイズ : 43V型(16:9)		画面サイズ : W=1209.6 H=680.3 (16:9)		仕 様 : ディスプレイ用天吊金具 2画面用			
バックライト : 白色LEDバックライト		画 素 数 : 1,920(水平)×1,080(垂直)		画 素 数 : 1,920(水平)×1080(垂直)ピクセル		対応インチ : 40~60インチ			
消費電力 : AC100~240V 145W		消費電力 : AC100V 95W		消費電力 : AC100V 270W		耐荷重 : 113.4kg(56.7kg×2面)			
サ イ ズ : W=918 H=530.6 D=54.7		サ イ ズ : W=965 H=559 D=46		サ イ ズ : W=1210.6 H=681.3 D=97.3(本体)		サ イ ズ : W=1851 H=425 D=187			
質 量 : 約14.3Kg		質 量 : 約10.7kg		質 量 : 23kg		質 量 : 16.5kg			

